



SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1, м	Дальность 2, м	Цвет	Вольтаж	Потребление	Функции	Потребление функций	Теоретические люмены	Реальные люмены	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Длина	Толщина	Высота	Высота с креплением	Вес, кг	IP-class	Температура работы	Соединение	Длина кабеля	Материал кабеля	Материал крепления	Материал корпуса	Материал линзы	Соответствует требованиям	Угол
2709222	50288 руб.	1400	-	Янтарный, белый	10-32V DC	70W	н/д	Белый габарит: 1,2W, Янтарный габарит: 1,5W	5535 lm	4040 lm	602 м	5700K	Прозрачный	н/д	132 mm	н/д	245 mm	2,16	IP68	-40 - +45°C	Кабель	3000 mm	Steel	Алюминий	Поликарбонат	н/д	12,9	
2709225	52808 руб.	750	-	Янтарный, белый	10-32V DC	67W	н/д	Белый габарит: 2W, Янтарный габарит 2,5W	5535 lm	1948 lm	377 м	5700K	Прозрачный, затемненные отражатели	н/д	132 mm	н/д	245 mm	2,277	IP66 / 68	-40 - +40°C	Кабель	3000 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	н/д	12,8	
2709224	55863 руб.	1200	-	Янтарный, белый	10-32V DC	67W	н/д	Белый габарит: 2,5W, Янтарный габарит: 2,6W	5535 lm	3879 lm	588 м	4500K	Светло-желтые	н/д	132 mm	н/д	245 mm	2,16	IP66 / 68	-40 - +40°C	Кабель	3000 mm	Steel	Алюминий	Поликарбонат	н/д	13,2	
2709225	16749 руб.	929	-	Янтарный, белый	10-32V DC	60W	Дальний свет, Белый габарит, Янтарный габарит	Белый габ.: 5W, Янтарный габ.: 5W	6000 lm	5600 lm	465 м	5700K	Прозрачный	179,94 mm	65,79 mm	164,56 mm	182,8 mm	1,35	IP67 / 69K	-35 - +60°C	DT-4PIN	1000 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE ECE R148, R149	15,7°	
2709226	19500 руб.	887	-	Янтарный, белый	10-32V DC	105W	н/д	Белый габ.: 8W, Янтарный габ.: 8W	13500 lm	11950 lm	444 м	6500K	Прозрачный	216 mm	76 mm	199 mm	213,7 mm	2,394	IP67 / 69K	-35 - +60°C	DT-4PIN	1000 mm	н/д	Алюминий	Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R12)	25,6	
2709227	20515 руб.	1288	-	Янтарный, белый	10-32V DC	105W	н/д	Белый габ.: 8W, Янтарный габ.: 8W	12600 lm	10700 lm	644 м	6500K	Прозрачный	216 mm	76 mm	199 mm	213,7 mm	2,394	IP67 / 69K	-35 - +60°C	DT-4PIN	1000 mm	н/д	Алюминий	Поликарбонат	н/д	12,1	


AMBASSADOR
9" DRIVING
LIGHT




AMBASSADOR
DARK EDITION
9" DRIVING
LIGHT




AMBASSADOR
LIMITED
EDITION 9"




BIG ENERGY
DRIVING
LIGHT 7"




BIG ENERGY
LIGHT 9"




BIG ENERGY
LIGHT 9" EB







DARK
KNIGHT
INSANE
LIGHT




DARK
KNIGHT
INTENSE 9°
DRIVING
LIGHT




FIREFLY
DRIVING
LIGHT 9°
PRO WHITE




FIREFLY
DRIVING
LIGHT 9°
BLACK




FIREFLY
DRIVING
LIGHT 9°
PRO BLACK




FIREFLY ONE
LIGHT




FOR9T
DRAGON
DRIVE 9"
DRIVING
LIGHT





FREEDOM
MAXIMUM
GLOW 7"




FREEDOM
MAXIMUM
POSITION
LIGHT 7"




FREEDOM
MAXIMUM
POSITION
LIGHT 7"
DARK
POSITION
LIGHT
















FREEDOM
MAXIMUM
POSITION
LIGHT 9"
DARK
POSITION
LIGHT




IZE LED OG
DRIVING
LIGHT 9"




strands® -lighting division		Световой пучок	SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1, м	Дальность 2, м	Цвет	Вольтаж	Потребление	Функции	Потребление функций	Теоретические люмены	Реальные люмены	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Длина	Толщина	Высота	Высота с креплением	Вес, кг	IP-class	Температура работы	Соединение	Длина кабеля	Материал крепления	Материал корпуса	Материал линзы	Соответствует требованиям	Угол
SIBERIA BR 7"			809189	24374 руб.	700	-	Желтый	10-32V DC	71W	н/д	н/д	9600 lm	3584 lm	373 м	3500K	Желтая	178 мм	78,2 мм	178 мм	194,7 мм	1,8	IP67 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	н/д	19,4
			809190	31931 руб.	780	-	Янтарный, белый	10-32V DC	145W	н/д	Белый габарит: 6W, Янтарный габарит: 6W	20400 lm	11515 lm	470 м	4000K	Желтая	228,6 мм	86,7 мм	228,6 мм	249,3 мм	3,6	IP67 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	н/д	21,1
			809187	23500 руб.	750	-	Янтарный, белый	10-32V DC	71W	н/д	н/д	9600 lm	6467 lm	328 м	5700K	Прозрачный	178 мм	78,2 мм	н/д	194,7 мм	1,8	IP67 / 69K	-20 - +45°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R7, R112	21,6
SIBERIA NR 9"			809188	33097 руб.	796	-	Янтарный, белый	10-32V DC	145W	н/д	Белый габарит: 6W, Янтарный габарит: 6W	20400 lm	13377 lm	398 м	5700K	Прозрачный	228,6 мм	86,7 мм	228,6 мм	249,3 мм	3,6	IP67 / 69K	-20 - +45°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R7, R112	24,1
			809208	34423 руб.	741	-	Янтарный, белый	10-32V DC	99W	Белый и янтарный габарит	Белый габарит: 5W, Янтарный габарит: 5,4W	20400 lm	11722 lm	370 м	5700K	Прозрачный	228,6 мм	86,7 мм	228,6 мм	249,3 мм	3,6	IP69K	-20 - +45°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R7, R112	25,9
SIBERIA NRS 7"			809207	24789 руб.	1270	-	Янтарный, белый	10-32V DC	69W	н/д	Белый габарит: 5,5W, Янтарный габарит: 5,2W	6720 lm	5130 lm	572 м	5700K	Прозрачный	178 мм	78,2 мм	178 мм	194,7 мм	1,8	IP67 / 69K	-20 - +45°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	н/д	11,9

		Световой пучок	SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность 1, м	Дальность 2, м	Цвет	Вольтаж	Потребление	Функции	Потребление функций	Теоретические лампы	Реальные лампы	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Длина	Толщина	Высота	Высота с креплением	Вес, кг	IP-class	Температура работы	Соединение	Длина кабеля	Материал крепления	Материал корпуса	Материал линзы	Соответствует требованиям	Угол
SIBERIA NRS 9"			8092000	33097 руб.	2000	-	Янтарный, белый	10-36V DC	145W	н/д	Белый габарит: 6W, Янтарный габарит: 6W	14280 lm	10485 lm	926 м	5700K	Прозрачный	228,6 мм	86,7 мм	228,6 мм	249,3 мм	3,6	IP67 / 69K	-20 - +45°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	н/д	10,4
SIBERIA NRS 9" WHITE			8092009	34423 руб.	1756	-	Янтарный, белый	10-32V DC	147W	н/д	Белый габарит: 5W, Янтарный габарит: 5,4W	14280 lm	11820 lm	878 м	5700K	Прозрачный	228,6 мм	86,7 мм	228,6 мм	249,3 мм	3,6	IP69K	-20 - +45°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	н/д	10,9
SIBERIA SKYLORD DRIVING LIGHT 7"			2709047	38416 руб.	1255	635	Янтарный, белый	10-40V DC	E-mode: 20,5W / Xperience mode: 79W	н/д	Белый габарит: 5,9W, Янтарный габарит: 4,6W	8250 lm	E-mode: 1500 lm / Xperience mode: 5850 lm	E-mode: 317 м / Xperience mode: 628 м	5700K	Прозрачный	178 мм	71,9 мм	170,3 мм	182,8 мм	1,98	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)	18,4
SIBERIA SKYLORD DRIVING LIGHT 9"			2709048	47501 руб.	1487	647	Янтарный, белый	10-40V DC	E-mode: 20,6W / Xperience mode: 121W	н/д	Белый габарит: 7W, Янтарный габарит: 7,5W	11000 lm	E-mode: 1213 lm / Xperience mode: 7025 lm	E-mode: 324 м / Xperience mode: 744 м	5700K	Прозрачный	228 мм	80,65 мм	217,93 мм	232,85 мм	3,555	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)	16,6
SIBERIA SKYLORD DRIVING LIGHT 9" WHITE			2709049	47501 руб.	1503	658	Янтарный, белый	10-40V DC	E-mode: 21,5W / Xperience mode: 124W	н/д	Белый габарит: 7W, Янтарный габарит: 7,5W	11000 lm	E-mode: 1565 lm / Xperience mode: 8860 lm	E-mode: 329 м / Xperience mode: 751 м	5700K	Прозрачный	228 мм	80,5 мм	218 мм	233 мм	3,555	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	500 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)	16,9
SIBERIA X DRIVING LIGHT 7"			2709096	39400 руб.	1240	616	Янтарный, белый	10-32V DC	E-mode: 22W / Xperience mode: 96W	Дальний свет, Янтарный или белый габарит, приветствие, подсветка лого	Белый габарит: 6W, Янтарный габарит: 6,8W	10000 lm	E-mode: 1640 lm / Xperience mode: 7430 lm	E-mode: 308 м / Xperience mode: 620 м	5700K	Основная линза: Прозрачная, Внешняя крышка линзы: черная и желтая	173,4 мм	83,3 мм	169,9 мм	191,6 мм	2,322	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 мм	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)	10,7


SIBERIA X
DRIVING
LIGHT 9"




SIBERIA XP
DRIVING
LIGHT 7"




SIBERIA XP
DRIVING
LIGHT 9"



NUUK E-LINE
DUO (рамка
под гос номер)



NUUK E-LINE
(рамка под гос
номер)



Световой пучок

270961	41163 руб.	1760	637	Янтарный, белый	10-32V DC	E-mode: 19W / Xperience mode: 164W	Дальний свет, Янтарный или белый габарит, приветствие, подсветка лого	Белый габарит: 6,9W, Янтарный габарит: 7,1W	18000 lm	E mode: 1430 lm / Xperience mode: 13350 lm	E-mode: 319 m / Xperience mode: 881 m	5700K	Основная линза: Прозрачная, Внешняя крышка линзы: черная и желтая	220,4 mm	99,3 mm	212,6 mm	233,1 mm	3,56	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)	9,7
270985	26156 руб.	1325	684	Желтый, белый	10-40V DC	E-mode 22W / Xperience mode: 77W	Дальний свет, белый и желтый габаритный фонарь, отдельная функция приветствия для габаритного фонаря	Белый габарит: 5,2W, Желтый габарит: 5,2W	6700 lm	E-mode: 1540 lm / Xperience mode: 5710 lm	E-mode: 342 m / Xperience mode: 660 m	5700K	Прозрачный	178 mm	78,2 mm	178 mm	194,1 mm	2,25	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)	9,9
270992	34276 руб.	1422	659	Желтый, белый	10-40V DC	E-mode: 31W / Xperience mode: 144W	Дальний свет, белый и желтый габаритный фонарь, отдельная функция приветствия для габаритного фонаря	Белый габарит: 5,4W, Желтый габарит: 5,4W	20000 lm	E-mode: 3080 lm / Xperience mode: 15030 lm	E-mode: 330 m / Xperience mode: 711 m	5700K	Прозрачный	228,6 mm	86,7 mm	228,6 mm	244,4 mm	3,6	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат	ECE R148(R7), R149(R112)	14,6
809138	27402 руб.	800			10-36V DC	95W	Дальний свет		9200lm	8793lm	408	5000K	Прозрачный	535 mm	36 mm	154,4 mm	154,4 mm	1,47	IP68/69K	-40 - +60°C	DT-3P IN	2500 mm	Алюминий	Пластик	Поликарбонат		15,1
809135	26814 руб.	834			10-36V DC	77W	Дальний свет		8800lm	7800lm	408	5000K	Прозрачный	535 mm	36 mm	154,4 mm	154,4 mm	1,44	IP68/69K	-40 - +60°C	DT-3P IN	2500 mm	Алюминий	Пластик	Поликарбонат		15,1