

strands® -lighting division		Световой пучок		SKU, mm	Стоимость, RUB	Дальность, м	Тип луча	Угол луча	Цвет	Вольтаж	Пиковое потребление	Потребление	Функции	Потребление функций	Теоретические люмены	Реальные люмены	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Длина	Толщина	Высота	Высота с креплением	Вес, кг	IP-class	Рабочая температура	Connection	Длина кабеля	Крепление	Оснащение	Тип лампы
DARK KNIGHT FORTEX AMBER				809256	16388 руб.	100	Широкий	94,4 / 93,8 / 91,4	Янтарный	10-36V DC	40W	38W	Рабочий свет, габаритный	1,5W	3900 lm	3200 lm	42m / 45m / 51m	4000K / 5000K / 6500K	Прозрачный	85 mm	64,4 mm	80 mm	90 mm	0,54	IP68 / 69K	-40 - +63°C	DT-4P IN	500 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликристалл
				809256	16388 руб.	100	Широкий	94,4 / 93,8 / 91,4	Красный	10-36V DC	40W	38W	Рабочий свет, габаритный	1,5W	3900 lm	3200 lm	42m / 45m / 51m	4000K / 5000K / 6500K	Прозрачный	85 mm	64,4 mm	80 mm	90 mm	0,54	IP68 / 69K	-40 - +65°C	DT-4P IN	500 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликристалл
				809256	16388 руб.	100	Широкий	94,4 / 93,8 / 91,4	Красный	10-36V DC	40W	38W	Рабочий свет, габаритный	1,5W	3900 lm	3200 lm	42m / 45m / 51m	4000K / 5000K / 6500K	Прозрачный	85 mm	64,4 mm	80 mm	90 mm	0,54	IP68 / 69K	-40 - +65°C	DT-4P IN	500 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликристалл
DARK KNIGHT FORTEX RED				809255	16388 руб.	100	Широкий	94,4 / 93,8 / 91,4	Красный	10-36V DC	40W	38W	Рабочий свет, габаритный	1,5W	3900 lm	3200 lm	42m / 45m / 51m	4000K / 5000K / 6500K	Прозрачный	85 mm	64,4 mm	80 mm	90 mm	0,54	IP68 / 69K	-40 - +65°C	DT-4P IN	500 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликристалл
FOR9T LIGHTPOD 4"				809258	12200 руб.	320	Оптимальный	н/д	Янтарный, белый	10-48V DC	40W	30W	Рабочий свет, Белый габарит, Янтарный габарит	н/д	4500 lm	2600 lm	164 mm	5700K	Прозрачный	108 mm	70 mm	65 mm	73 mm	0,558	IP69K	-40 - +65°C	Кабель	150 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликристалл
FOR9T NO-GLARE 31W				809259	12200 руб.	90	Широкий	н/д	Янтарный, красный, белый	10-48V DC	40W	31W	Рабочий	н/д	3600 lm	1400 lm	48m	5700K	Прозрачный	108 mm	70 mm	65 mm	73 mm	0,558	IP69K	-40 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликристалл
FOR9T NO-GLARE 78W				809260	17350 руб.	126	Широкий	н/д	Янтарный, красный, белый	10-48V DC	н/д	7,8W	Рабочий	н/д	7200 lm	3220 lm	65m	6500K	Прозрачный	108 mm	70 mm	108 mm	116 mm	н/д	IP69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликристалл
HI-LO PLOW LIGHT LED – LEFT (стекло с обогревом)				270717	36540 руб.	560	Оптимальный	н/д	Янтарный, белый	10-32V DC	Ближний свет: 30W / Дальний свет: 60W	Ближний свет: 24W / Дальний свет: 41W	Дальний свет, ближний свет, Белый габарит, Янтарный габарит, поворотник	Дальний: 60W, Ближний: 30W, Белый габарит: 2W, Янтарный габарит: 4W, Передний поворотник: 6W, Боковой поворотник: 6W	5000 lm	Ближний свет: 876 / Дальний свет: 2273 lm	Ближний свет: 171m / Дальний свет: 275m	6000K	Прозрачный	220 mm	80,5 mm	152 mm	197,2 mm	1,98	IP67, 68, 69K	-30 - +65°C	DT-6P IN (Built-in)	н/д	Die Cast Алюминий	Алюминий	Закаленное стекло

HI-LO
PLOW
LIGHT LED
- RIGHT
(стекло с
обогревом)



NUUK
D-LINE MC
39W



NUUK
D-LINE QB
39W



NUUK
D-LINE MC
DRIVING
LIGHT 3"




NUUK
D-LINE QB
DRIVING
LIGHT 3"




NUUK
D-LINE
QBA
DRIVING
LIGHT 3"




Световой пучок	SKU, мм	Стоимость, RUB	Дальность, м	Тип луча	Угол луча	Цвет	Вольтаж	Пиковое потребление	Потребление	Функции	Потребление функций	Теоретические люмены	Реальные люмены	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Длина	Толщина	Высота	Высота с креплением	Вес, кг	IP-class	Рабочая температура	Connection	Длина кабеля	Крепление	Освещение	Крепление	Тип лин
	270716	36540 руб.	560	Оптим альный	н/д	Янтарный, белый	10-32V DC	Ближний свет: 30 / Дальний свет: 60W	Ближний свет: 24W / Дальний свет: 41W	Дальний свет, ближний свет, Белый габарит, Янтарный габарит, поворотник	Дальний: 60W, Ближний: 30W, Белый габарит: 2W, Янтарный габарит: 4W, Передний поворотник: 6W, Боковой поворотник: 6W	5000 lm	Ближний свет: 876 / Дальний свет: 2273 lm	Ближний свет: 171m / Дальний свет: 275m	6000K	Прозрачный	220 mm	80,5 mm	152 mm	197,2 mm	1,98	IP67,6 / 8,69K	-30 - +65°C	DT-6P IN (Built-in)	н/д	Die Cast Алюминий	Алюминий	Закаленное стекло	
	809289	13200 руб.	130	Широкий	90,4	Янтарный, красный	10-32V DC	н/д	39W	Рабочий свет, габаритный	Красный габарит: 2,9W, Янтарный габарит: 4,1W	н/д	2740 lm	65m	5700K	Прозрачный	83,32 mm	54,58 mm	84,07 mm	93,54 mm	0,5	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	н/д	Алюминий	Полик арбн ат	
	809287	13200 руб.	117	Широкий	97,6	Янтарный, красный	10-32V DC	н/д	39W	Рабочий свет, габаритный	Красный габарит: 2,9W, Янтарный габарит: 4,1W	н/д	2920 lm	59m	5700K	Прозрачный	85,03 mm	53,27 mm	85,75 mm	96,88 mm	0,5	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	н/д	Алюминий	Полик арбн ат	
	809288	13200 руб.	550	Оптим альный	17,9	Желтый, белый	10-32V DC	н/д	39W	Рабочий свет, габаритный	Белый габарит: 3W, Желтый габарит: 3,2W	н/д	2540 lm	276m	5700K	Прозрачный	83,32 mm	54,58 mm	84,07 mm	93,54 mm	0,5	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	н/д	Алюминий	Полик арбн ат	
	809286	13200 руб.	480	Оптим альный	21	Желтый, белый	10-32V DC	40W	41W	Ходовые	Белый габарит: 3W, Желтый габарит: 3,2W	3500 lm	2710 lm	240m	5700K	Прозрачный	85,03 mm	53,27 mm	85,75 mm	96,88 mm	0,5	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	н/д	Алюминий	Полик арбн ат	
	809286A	13200 руб.	480	Направ ленный	21	Янтарный, белый	10-32V DC	45W	41W	Ходовые	Янтарный габарит: 3,2W, Белый габарит: 3W	3680lm	2710 lm	240m	5700K	Прозрачный	85,03 mm	53,27 mm	85,75 mm	96,88 mm	0,5	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	н/д	Алюминий	Полик арбн ат	




PRESIDENT
T WORK
LIGHT 35W
LED




SIBERIA
NEXT
LEVEL 6"




SIBERIA
XP RED
FOX












SIBERIA
RED
PANDA









SIBERIA
XP RED
PANDA



Световой пучок	SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность, м	Тип луча	Угол луча	Цвет	Вольтаж	Пиковое потребление	Потребление	Функции	Потребление функций	Теоретические люмены	Реальные люмены	1 Lux @	Цветовая температура	Цвет лампы	Длина	Толщина	Высота	Высота крепления	Вес, кг	IP-class	Рабочая температура	Соединение	Длина кабеля	Крепление	Основа	Крепление	Тип лампы
	908538	38416 руб.	200	Широкий	86,6	Красный	10-70V DC	н/д	24W	Рабочий свет, габаритный	н/д	3398 lm	3210 lm	72m	5700K	Прозрачный	109 mm	49 mm	109 mm	133 mm	0,747	IP6K9 K	-40 - +40°C	Кабель	2000 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Полик арбрн ат	
	908530	36876 руб.	68	Широкий	90,6	Красный	10-70V DC	35W	3,5W	Рабочий свет, габаритный	н/д	4512 lm	3000 lm	66m	5700K	Прозрачный	109 mm	49 mm	109 mm	133 mm	0,702	IP69K	-40 - +40°C	Кабель	2000 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Полик арбрн ат	
	809219	20515 руб.	93	Широкий	100,6	Янтарный	10-32V DC	30W	32W	Рабочий свет, габаритный	н/д	4800 lm	3465 lm	47m	5700K	Прозрачный	167 mm	54,2 mm	76 mm	89 mm	0,675	IP67 / 69K	-30 - +65°C	Кабель	500 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Полик арбрн ат	
	809282	16481 руб.	300	Направленный	44,6	Янтарный, красный	10-32V DC	н/д	44W	Рабочий свет, габаритный	Красный габарит: 1,1W, Янтарный габарит: 1,5W, Янтарный предупреждающий свет: 15,9W	н/д	3450 lm	152m	5700K	Прозрачный	92,7 mm	74,53 mm	74,1 mm	88,35 mm	0,738	IP68 / 69K	-30 - +65°C	DT-6P IN	150 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Полик арбрн ат	
	809206	14070 руб.	340	Направленный	41,9	Янтарный, красный	10-36V DC	40W	38W	Рабочий свет, габаритный		4800 lm	2949 lm	163m	5700K	Прозрачный	72 mm	72 mm	72 mm	81,5 mm	0,585	IP67 / 69K	-20 - +45°C	DT-4P IN	500 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Полик арбрн ат	
	809284	13627 руб.	300	Широкий	47,1	Янтарный, красный	н/д	н/д	38W	Рабочий свет, габаритный	Красный габарит: 0,9W, Янтарный габарит: 1W	н/д	3150 lm	151m	5700K	Прозрачный	72 mm	72 mm	72 mm	81,5 mm	0,585	IP69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Полик арбрн ат	

strands® -lighting division		Световой пучок																												
		SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность, м	Тип луча	Угол луча	Цвет	Вольтаж	Пиковое потребление	Потребление	Функции	Потребление функций	Теоретические люмены	Реальные люмены	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Длина	Толщина	Высота	Высота с креплением	Вес, кг	IP-class	Рабочая температура	Connection	Длина кабеля	Крепление	Освещение	Крепление	Тип лин
SIBERIA XP QUBE			809283	12900 руб.	300	Широкий	47,1	Янтарный, белый	10-32V DC	н/д	38W	Рабочий свет, габаритный	Белый габарит: 0,3W, Янтарный габарит: 1W	н/д	3150 lm	151m	5700K	Прозрачный	72 mm	72 mm	72 mm	81,5 mm	0,585	IP69K	-30 - +65°C	DT-4P IN	150 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Поликарбонат
			809265	18625 руб.	135	Широкий	90,4	Янтарный, красный, белый	10-32V DC	75W	70W	Рабочий свет, габаритный, с обогревом	Красный габарит: 1,4W, Янтарный габарит: 1,7W, Обогрев линзы: 25W	6000 lm	3710 lm	68m	5700K	Прозрачный	110,4 mm, с креплением 140 mm	75,45 mm, с креплением 80,09 mm	110,3 mm, с креплением 134,9 mm	119,1 mm	1,26	IP68 / 69K	-30 - +65°C	Кабель	2000 mm	Нержавеющая сталь	Алюминий	Закаленное стекло
UNITY ROCK LIGHT WHITE			809505	5226 руб.	34	Широкий		Белый	10-32V DC	9W	7,8W	Рабочий свет, габаритный		880 lm	780 lm	17m	5700K	Прозрачный	74 mm	14,3 mm	42 mm	46,6 mm	0,225	IP69K	-30 - +65°C	Кабель	500 mm	Резина	Алюминий	Поликарбонат
UNITY ROCK LIGHT YELLOW			809508	5226 руб.				Желтый	10-32V DC	9W	5,2W	Рабочий свет, габаритный		600 lm	460 lm		3000K	Прозрачный	74 mm	14,3 mm	42 mm	46,6 mm	0,225	IP69K	-30 - +65°C	Кабель	500 mm	Резина	Алюминий	Поликарбонат
UNITY ROCK LIGHT RED			809507	5226 руб.				Красный	10-32V DC	9W	5,2W	Рабочий свет, габаритный		600 lm	200 lm			Прозрачный	74 mm	14,3 mm	42 mm	46,6 mm	0,225	IP69K	-30 - +65°C	Кабель	500 mm	Резина	Алюминий	Поликарбонат
UNITY ROCK LIGHT ORANGE			809506	5226 руб.				Янтарный	10-32V DC	9W	5,2W	Рабочий свет, габаритный		880 lm	340 lm		5700K	Прозрачный	74 mm	14,3 mm	42 mm	46,6 mm	0,225	IP69K	-30 - +65°C	Кабель	500 mm	Резина	Алюминий	Поликарбонат



strands® -lighting division		Световой пучок		SKU, www	Стоимость, RUB	Дальность, м	Тип луча	Угол луча	Цвет	Вольтаж	Пиковое потребление	Потребление	Функции	Потребление функций	Теоретические люмены	Реальные люмены	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Длина	Толщина	Высота	Высота с креплением	Вес, кг	IP-class	Рабочая температура	Соединение	Длина кабеля	Крепление	Основа крепление	Тип лампы
UNITY SCENE LIGHT			809510	5760 руб.	34				Янтарный, белый	10-32V DC	10W	8,3	Освещение, задний ход, предупреждение	Освещение 4,5w, задний ход, предупреждение 3,8w	880 lm	470 lm		5700K	Прозрачный	78 mm	22 mm	48 mm	65 mm	0,144	IP69K	-30 - +65°C	Кабель	500 mm		Алюминий	Полик арбрат
NUUK E-LINE WORK LIGHT 80W			809137	16079 руб.	220	Широкий	69,3			10-36V DC	90W	80W / 40W	Рабочий свет		9200lm	80W:8200lm / 40W:4100lm	40W:79m / 80W:111m	5000K	Прозрачный	514 mm	28 mm	30 mm	39,5 mm	0,53	IP68/69K	-40 - +60°C	Кабель	2500 mm		Алюминий	Полик арбрат
NUUK E-LINE SCENE LIGHT 80W			809136	17419 руб.	222	Широкий	69,3			10-36V DC	90W	80W / 40W	Рабочий свет		9200lm	80W:8200lm / 40W:4100lm	40W:79m / 80W:111m	5000K	Прозрачный	566 mm	52,8 mm	43,9 mm		0,73	IP68/69K	-40 - +60°C	Кабель	1000 mm	Пластик	Алюминий	Полик арбрат
NUUK E-LINE LOW PROFILE LED BAR 20"			809134	26022 руб.	834	Направленный	14,7				108W	77W	Рабочий свет		8800lm	7800lm	417m	5000K	Прозрачный	514 mm	36,7 mm	30 mm	39,5 mm	0,58	IP68/69K	-40 - +61°C	Кабель	2500 mm		Алюминий	Полик арбрат
FREEDOM WORK LIGHT 11W			800691	13400 руб.	39	Рассеянный			Белый	10-70V	11W		Рабочий свет		1435lm	900lm	19m	5700K	Прозрачный	76 mm	36 mm	102 mm	116 mm	0,45	IP6K9K	-40 - +40°C	Кабель	2500 mm		Алюминий	Полик арбрат
NUUK E-LINE BLACK R 13W			809266	8040 руб.	47	Рассеянный	137,8		Белый	12-36V	15W	13W	Рабочий свет		1960lm	1350lm	24m	5000K	Прозрачный	144 mm	72 mm	50 mm	89 mm	0,4	IP68/69K	-40 - +60°C	DT-2PIN	300 mm		Алюминий	Полик арбрат

UNITY
EDGE
WORK
LIGHT 20W



UNITY
EDGE
WORK
LIGHT 37W



Световой пучок																												
	SKU - www	Стоимость, RUB	Дальность, м	Тип луча	Угол луча	Цвет	Вольтаж	Пиковое потребление	Потребление	функции	Потребление функций	Теоретические люмены	Реальные люмены	1 lux @	Цветовая температура	Цвет линзы	Длина	Толщина	Высота	Высота с креплением	Вес кг	IP-class	Рабочая температура	Connection	Длина кабеля	Крепление	Основа крепления	Тип лампы
	809275	5200 руб.	91	Рассеянный	111,6	Белый	10-36V	22 W	21 W	Рабочий свет		2010 lm	45 m	5700K	Прозрачный	76,4 mm		75,7 mm	89 mm	0,3	IP68/69K	-30 - +65°C	DT-2P IN	150 mm		Алюминий	Поликарбонат	
	809276	6600 руб.	129	Рассеянный	102,4	Белый	12-36V	40W	37W	Рабочий свет		3940 lm	64 m	5700K	Прозрачный	92,6 mm	48,1 mm	92 mm	109,5 mm	0,5	IP68/69K	-40 - +60°C	DT-2P IN	150 mm		Алюминий	Поликарбонат	